



# Barrière électro-mécanique 24V automatique

## B 614

tél.: 024 472 24 44  
natel: 079/102 07 60  
mail: info@woeffray.ch

- Installation sur un socle en béton à réaliser par l'entreprise de maçonnerie de votre choix selon les caractéristiques fournies (à votre charge)
- Tirage de ligne d'alimentation 230V doit être effectué par un électricien certifié (à votre charge)
- L'installation comprend :
  - 1 barrière B614 avec carte électronique E614
  - 1 lisse ronde 3,3 mm avec flasque de fixation, ressort et lyre de repos
  - 1 paire de photocellules orientables
  - 1 récepteur et 1 télécommande 868mhz avec code mémorisé sur ordinateur
  - 1 installation avec mise en service et test de sécurité
- Ne sont pas compris dans le prix ci-dessous :
  - Les frais et temps de déplacement selon votre région



La Barrière B614 est parfaitement adapté pour un petit parking ou la gestion d'accès d'une résidence. Elle est dotée d'un système anti écrasement et d'un moteur avec encodeur. temps d'ouverture 2 sec. (80° avec une lisse de 3,3m)  
Vitesse d'ouverture, de fermeture et temps de pause (jusqu'à 9 min.) réglable.  
la barrière est munie 4 sorties réglables offrant un grand choix de réglages ou d'option (exemple : lumière de courtoisie, feu de signalisation externe, fonctionnement de la batterie, alarme, ect...)

## Prix à partir de :

B 614 : **3'650.- HT** installation comprise, sans frais de déplacement, options, maçonnerie et électricité.

### Variantes:

- Lisse rectangulaire entre 1,85 et 4,81m
- Lisse ronde entre 1,9 et 4,9m
- Lisse ronde articulée (si limité dans la hauteur)
- Lisse avec herse

### Option :

- Ouverture avec tout type de gestion d'accès ayant un contact libre de potentiel
- Télécommandes supplémentaires
- Ouverture par module GSM ou par connexion internet via une application sur smartphone
- Clavier à code ou micro-interrupteur à clés pour l'extérieur et/ou bouton poussoir intérieur
- Batterie de secours en cas de coupure de courant
- Boucle magnétique pour ouverture et/ou remplacement des photocellules
- Laserscan (remplace photocellule et/ou boucle magnétique)
- Feu de signalisation intégré (rouge/vert)
- Eclairage de lisse (ronde)
- D'autres options peuvent être réalisées selon vos besoins

les prix indiqués ci-dessus sont des prix indicatifs pour une automatisation standard et n'engagent pas Woeffray Jean SA à appliquer ces tarifs sans une visite sur place permettant d'établir un devis détaillé selon les spécificités de la porte